



ИНВЕРТОР



Технически характеристики

Модел			Вътрешно тяло		RSG18LFCA	RSG24LFCC	RSG30LFCA
			Външно тяло		ROG18LFC	ROG24LFCC	ROG30LFT
Захранващо напрежение			V/ Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Капацитет	Охлаждане		kW		5.2(0.9~6.0)	7.1(0.9~8.0)	8.0(2.9~9.0)
	Отопление				6.3(0.9~9.1)	8.0(0.9~10.6)	8.8(2.2~11.0)
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW		1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44
EER	Охлаждане		W/W		3.42	3.23	3.21
COP	Отопление				3.68	3.61	3.61
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (@-10°C)		kW		5.2/5.9	7.1/7.1	8.0/8.0
SEER	Охлаждане		W/W		6.94	6.11	5.69
SCOP	Отопление				3.87	3.80	3.80
Клас Енергийна Ефективност	Охлаждане				A++	A++	A+
	Отопление				A	A	A
Ток	Охлаждане/Отопление		A		6.8/7.6	9.7/9.7	10.9/10.7
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a		262	406	492
	Отопление				2130	2610	2941
Изсушаване			l/h		2.6	2.7	3.2
Ниво звукова мощност (Охлаждане)	Вътрешно	H/M/L/Q	dB(A)		43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33
	Външно	High			50	55	53
Звукова мощност (Охлаждане)	Вътрешно	High			58	64	64
	Външно	High			65	68	68
Възд. поток (High)			Вътрешно / Външно	m³/h	900/2150	1120/2460	1100/3600
Размери В x Ш x Д	Вътрешно тяло		mm		320X998X238	320X998X238	320X998X238
			kg(lbs)		14(30.8)	14(30.8)	14(30.8)
	Външно тяло		mm		620X790X298	620X790X298	830X900X330
			kg(lbs)		41(90)	41(90)	61(135)
Медни тръби (малка / голяма)			mm		6.35/12.8	6.35/15.88	9.52/15.88
Кондензни тръби (В.Т./В.Т)					12/16	12/16	12/16
Макс. дължина (без дозареджване)			m		25(15)	30(15)	50(20)
Макс. денивация					20	20	30
Работен дипапзон	Охлаждане		°CDB		-10~46	-10~46	-10~46
	Отопление				-15~24	-15~24	-15~24
Фреон					R410A	R410A	R410A

Вертикален въздушен поток при отопление.



Хоризонтален въздушен поток не е насочен директно към вас.

