



Серия CHANGE

G¹⁰ Inverter



Автоматичен
режим на работа



Нощен режим
на работа



Ионизатор



24-часов
таймер



Автоматичен
рестарт



Turbo
режим



Автоматична
диагностика



Топъл
старт



Заклучване



LED
дисплей



Интелигентно
обезскрежаване



Режим
"Икономичен"



Стартиране при
ниско напрежение



Отопление
при -20°C



Охлаждане
при -15°C



Стендбай
на 1 W



Технически характеристики

Модел			GWH09KF-K3DNA6G	GWH12KF-K3DNA6G	GWH18KG-K3DNA6G	GWH24KG-K3DNA6G
Режим			Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление	Охлаждане/Отопление
Мощност	Охладителна	kW	2.60 (0.45 - 3.23)	3.50 (0.60 - 3.96)	5.27 (1.20 - 6.20)	6.45 (2.53 - 6.55)
	Отоплителна	kW	2.80 (0.45 - 4.10)	3.80 (0.60 - 5.13)	5.57 (1.10 - 6.00)	7.00 (2.53 - 7.60)
	Pdesign	kW	2.6	3.5	5.3	6.5
SEER/SCOP		W/W	5.6 / 4.0	5.6 / 4.0	5.6 / 4.0	5.6 / 4.0
Енергиен клас			A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
Захранване		Ph/V/Hz	1 Ph / 220-240V / 50Hz			
Консумирана мощност	Охладителна	W	870 (200 - 1420)	1150 (220 - 1420)	1675 (380 - 2450)	2180 (600 - 2650)
	Отоплителна	W	900 (200 - 1550)	1100 (220 - 1650)	1750 (350 - 2600)	2220 (600 - 2800)
Въздушен дебит		m³/h	600 / 520 / 370 / 280	680 / 560 / 410 / 300	800 / 680 / 560 / 460	1000 / 800 / 700 / 550
Вътрешно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	41 / 38 / 30 / 24	42 / 39 / 31 / 25	45 / 40 / 37 / 32	51 / 47 / 42 / 34
Външни размери	Дължина	mm	770	770	865	1007
	Височина	mm	283	283	305	315
	Широчина	mm	201	201	215	219
Тегло	Нетно	kg	8	9	12	14
	Брутно	kg	9.5	10.5	15	17
Външно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	51	53	55	58
Тръбни връзки	Газ	mm	9.52	9.52	12.7	15.9
	Течност	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Външни размери	Дължина	mm	776	776	955	980
	Височина	mm	540	540	700	790
	Широчина	mm	320	320	396	427
Тегло	Нетно	kg	28	29	46	55
	Брутно	kg	31	32	50	60



Официален вносител за България:

Еър Трейд Сентър - България ООД

1582 София, бул. Цариградско шосе, 301

Тел.: +359 2 439 55 55, Факс.: +359 2 439 55 56

email: sales@gree-bulgaria.com

www.gree-bulgaria.com

Търговска фирма: