

PERFORMANCE - Подова конзола Модел RAF-RPA



RAF 25~35~50RPA

Инверторна термopомпа с PAM модул



■ Нано-титанов филтър

Нано-титанов филтър, гарантира филтриране и почистване на въздуха в помещението.

■ Висока сезонна ефективност

Висока енергийна ефективност, както в режим охлаждане, така и в режим отопление. Моделите са характерни с едни от високите нива на енергийна ефективност в класа си.

■ Отопление при ниски външни температури

Гарантирано отопление при външна температура до -15°C.

■ Безшумен

Само 23dBA ниво на шум при скорост SUEPR LOW. Ви осигуряват необходимото спокойствие.

■ Седмичен таймер

6 режима включване / изключване на ден за всеки ден от седмицата, както и 2 програми за летен и зимен режим могат да бъдат запаметени.

■ Режим "Ваканция"

Функцията позволява да зададете минимална температура на отопление (10°C), за моментите в които сте далеч от дома за бизнес или почивка. Функцията позволява да бъде настроена до 99 дни. Перфектна функция за втори дом или вила.

■ Бутон ИНФО

Подава информация на дисплея на дистанционното управление за температурата в помещението, консумираната електроенергия и алармени сигнали.

■ Функция почистване

Изсушаването на изпарителя на вътрешното тяло предотвратява образуването на мухъл.



(1)



Външно тяло	Мярка	RAC-25FPA	RAC-35FPA	RAC-50FPA
Мощност охлаждане (мин-макс)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (1.10 - 4.20)	5.00 (1.90 - 5.20)
Мощност отопление (мин-макс)	kW	3.40 (0.90 - 4.40)	4.20 (1.10 - 5.20)	6.00 (2.20 - 7.30)
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс)	kW	0.67 (0.25 - 1.29)	0.94 (0.25 - 1.40)	1.51 (0.50 - 2.10)
Консумирана мощност отопление (мин-макс)	kW	0.85 (0.25 - 1.25)	1.05 (0.25 - 1.80)	1.66 (0.50 - 2.70)
EER / COP		3.73/4.00	3.72 / 4.00	3.31 / 3.61
SEER / SCOP		5.8/4.3	6.0/4.3	5.9/4.0
Енергиен клас (SEER/SCOP)		A+/A+	A+/A+	A+/A+
Ниво на шум охлаждане	dB(A)	47	48	51
Ниво на шум отопление	dB(A)	49	49	52
Размери (В x Ш x Д)	mm	548x750x288	548x750x288	600x792x299
Тегло	kg	31	35	40
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Диаметър тръби (Течна/Газ)	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Минимална дължина на тръбите	m	5	5	5
Максимална дължина на тръбите / денивелация	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон	m / g / m	20/-	20/-	20/-
Температурен диапазон (охлаждане / отопление)	°C	-10~43	-10~43	-10~43
	°C	-15~21	-15~21	-15~21
Хладилен агент (фреон)		R410A	R410A	R410A

Вътрешно тяло	Мярка	RAF-25RPA	RAF-35RPA	RAF-50RPA
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H)	dB(A)	23/26/32/40	25/29/35/42	25/30/37/46
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H)	dB(A)	23/27/33/40	26/30/35/42	25/30/37/47
Въздушен дебит охлаждане (SL/L/M/H)	m ³ /h	378/462/540	400/485/600	430/530/650
Въздушен дебит отопление (SL/L/M/H)	m ³ /h	408/498/600	440/525/600	470/570/720
Размери (В x Ш x Д)	mm	600x760x235	600x760x235	600x760x235
Тегло	kg	14	14	14
Диаметър тръби (Течна/Газ)	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Диаметър маркуч конденз	mm	16	16	16
Дистанционно управление (контролер)	Стандартно	RAR-5E2	RAR-5E2	RAR-5E2
	Опция	SPX-RCDB	SPX-RCDB	SPX-RCDB
Филтър	Опция	Nano Titanium/SPX-CFH15	Nano Titanium/SPX-CFH15	Nano Titanium/SPX-CFH15
Размери на стандартен филтър (В x Ш x Д)	mm	48x243x8	48x243x8	48x243x8
Пред филтър стандартен		INOX	INOX	INOX

(1) без сензор