

CLIMATIZZATORI **MONOSPLIT HI-WALL SERIE PSR**

Inverter



AY-X9PSR

AY-XI2PSR



- **Massimo risparmio energetico**
- **Funzione Full Power** massima potenza per raffreddare o riscaldare velocemente la stanza
- **Pompa di calore** utile nella stagione intermedia e per chi vuole riscaldare gli ambienti nel periodo invernale



CODICE SISTEMA	CODICE UNITÀ INTERNA	CODICE UNITÀ ESTERNA
AY-X9PSR	AY-X9PSR	AE-X9PSR
AY-X12PSR	AY-X12PSR	AE-X12PSR

DATI TECNICI

UNITÀ INTERNA				AY-X9PSR	AY-X12PSR
Tensione di rete			V / Hz / Ph	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Refrigerante Tipo/GWP (kgCO ₂ eq.)				R-410A/1975	R-410A/1975
Capacità	Rinfrescamento	Nom (Min-Max)	kW	2,60 (1,00-3,10)	3,50 (1,05-3,70)
		Pdesign	kW	2,60	3,50
		Assorbimento Nom	W	760	1.060
		Min-Max		290 - 1.100	290 - 1.330
		SEER		5,70	5,70
	Riscaldamento (stagione media)	Nom (Min-Max)	kW	2,60 (1,00-3,80)	3,50 (1,05-4,50)
		Pdesign	kW	2,60	3,50
		Assorbimento Nom	W	680	1.010
		Min-Max		290 - 1400	290 - 1700
		SCOP		3,80	3,80
Classe di efficienza energetica	Rinfrescamento			A+	A+
	Riscaldamento			A	A
Corrente assorbita	Rinfrescamento		A	3,5	4,7
	Riscaldamento			3,1	4,6
Consumo annuo di energia	Rinfrescamento		kW/a	161	215
	Riscaldamento			959	1.290
Potenza sonora	Rinfrescamento	Max	dB(A)	54	57
Pressione sonora	Rinfrescamento	Max/Min	dB(A)	38 / 26	38 / 26
Deumidificazione			l/h	0,8	1,2
Portata d'aria	Rinfrescamento	Max	m ³ /min	10,0	10,0
Dimensioni		L x A x P	mm	800 x 280 x 183	800 x 280 x 183
Peso		Netto	kg	10	10
UNITÀ ESTERNA				AE-X9PSR	AE-X12PSR
Potenza sonora	Rinfrescamento	Nom.	dB(A)	60	62
Pressione sonora	Rinfrescamento	Nom.	dB(A)	50	52
Diametro tubi		Liquido	"	1/4	1/4
		Gas	"	3/8	1/2
Lunghezza tubi (aggiunta refrigerante)		Max Lunghezza	m (gr/m)	15 (20)	15 (30)
		Lunghezza Standard	m	5	5
		Max Dislivello tra unità	m	5	5
Dimensioni		L x A x P	mm	700 x 551 x 256	700 x 551 x 256
Peso		Netto	kg	24	26
Intervallo di funzionamento	Rinfrescamento		°C	18 ~ 46	18 ~ 46
	Riscaldamento		°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24

Standard EN 14511:2007 e PrEN14825:2011